

**KUALIT**  
DISTRIBUIDOR SINOTRUK



## CARROTANQUE COMBUSTIBLE 10m<sup>3</sup> 4x2 DIESEL **HOWO NX**



Distancia entre Ejes (mm)	4700
Dimensión carrocería (mm)	8420*2550*3085
Peso Global Teórico (kg)	8630
Tipo de cabina	H77L
Motor Desplazamiento (L)	7,36
Potencia Máxima (HP/rpm)	350@2200
Torque Máximo (Nm/rpm)	1400/1200-1600
Estandar de Emisión	EURO VI
Modelo de transmisión	Mecánica + PTO
Relaciones de transmisión	1ra 14.58:1 - 10ma 1:1
Freno de servicio	Freno de aire
Freno auxiliar	Freno de ahogo
Suspensión delantera	Muelles (9)
Suspensión trasera	Muelles (9+6)
Tipo de freno delantero	Freno de tambor
Capacidad eje delantero (Kg)	7,000
Relación eje trasero	5.29; 4.11
Tipo de freno trasero	Freno de tambor
Capacidad eje trasero (Kg)	13,000
Dimensión de llantas	295/80R22.5
Dirección hidráulica	BOSCH
Tanque de combustible (L)	300
Tanque de urea (L)	45
Voltaje nominal	24V
Frenos electrónicos	ABS
Equipo aliado: Tanque	10M3 con pistola, carrete de manguera, medidor retorno a cero