



KUALIT
DISTRIBUIDOR SINOTRUK

GRÚA 6X4 DIESEL HOWO NX



Distancia entre Ejes (mm)	5200
Dimensión carrocería (mm)	10900*2550*3680
Peso Global Teórico (kg)	14500
Tipo de cabina	H77L
Motor Desplazamiento (L)	7,36
Potencia Máxima (HP/rpm)	350@2200
Torque Máximo (Nm/rpm)	1400/1200-1600
Estandar de Emisión	EURO VI
Modelo de transmisión	Mecánica + PTO
Relaciones de transmisión	1ra 14.58:1 - 10ma 1:1
Freno de servicio	Freno de aire
Freno auxiliar	Freno de ahogo
Suspensión delantera	Muelles (10)
Suspensión trasera	Muelles (12)
Tipo de freno delantero	Freno de tambor
Capacidad eje delantero (Kg)	7,000
Relación eje trasero	4,63
Tipo de freno trasero	Freno de tambor
Capacidad eje trasero (Kg)	13,000*2
Dimensión de llantas	295/80R22.5
Dirección hidráulica	BOSCH
Tanque de combustible (L)	300
Tanque de urea (L)	45
Voltaje nominal	24V
Frenos electrónicos	ABS
Equipo aliado: Grúa	XCMG 8T, modelo SQ8ZK3Q, caja 7600*2300*600

