

KUALIT
DISTRIBUIDOR SINOTRUK



MIXER 8X4 DIESEL HOWO NX



Distancia entre Ejes (mm)	3200
Dimensión carrocería (mm)	10200*2550*4025
Peso Global Teórico (kg)	15500
Tipo de cabina	H77L
Motor Desplazamiento (L)	10,518
Potencia Máxima (HP/rpm)	400@1900
Torque Máximo (Nm/rpm)	1900/1000-1400
Estandar de Emisión	EURO VI
Modelo de transmisión	Mecánica
Relaciones de transmisión	1ra 14.58:1 - 10ma 1:1
Freno de servicio	Freno de aire
Freno auxiliar	Freno de ahogo y motor
Suspensión delantera	Muelles (11)
Suspensión trasera	Muelles (12)
Tipo de freno delantero	Freno de tambor
Capacidad eje delantero (Kg)	7,500*2
Relación eje trasero	5.26; 5.92
Tipo de freno trasero	Freno de tambor
Capacidad eje trasero (Kg)	16,000*2
Dimensión de llantas	Delantera 385/65R22.5 Trasera 315/80R22.5
Dirección hidráulica	BOSCH
Tanque de combustible (L)	300
Tanque de urea (L)	45
Voltaje nominal	24V
Frenos electrónicos	ABS
Equipo aliado: Mezcladora	10M3, HARDOX 4mm; Bomba y Motor EATON; Reductor ZF; Control MT